

VEZICE IZ ČISTEGA NYLONA (POLIAMID 66)

APLIKACIJE:

Vezice uporabljamo za vezavo, za fiksiranje in za zapečatenje. Enkrat ko so zaprte, se jih ne more več odpreti. Se jih uporablja za povezovanje električnih kablov, kjer je pomembno držati ali fiksirati skupaj. So uporabne tudi za ostale stvari, kjer povezujemo skupaj, brez možnosti ponovnega odpiranja. Ponovno odpiranje nam omogočajo posebne vezice.

NAVODILA ZA UPORABO:

Z vezico se obkroži predmete in se jih tako fiksira, repek se potisne preko glavnice do zobka, kateri fiksira. Elemente, ki ovijemo, morajo biti fiksirani pravilno. Repek se prenese do hrapave površine in se povleče do končnega fiksiranja. Odvečni štrleči repek se odreže stran.

OPOZORILO:

Za zunanjo uporabo, uporabljajte vezice iz črne barve, ki so bolj zaščitene od UV žarkov. Vezic ne uporabljamo na telesnem predelu.

TEMPERATURA UPORABE:

delovna: **-40°C + 85°C**
pri montaži: **-10°C + 60°C**
za kratek čas: **+110°C**
topilna temperatura: **+256°C**
vzdržljivost na plamen*: **UL 94 klasa V2**
vpitje vlage: **2,7% (v stiku z zrakom s 50% relativne vlage)**

OBSTOJNOST NA ZUNANJE VPLIVE:

Material je obstojen na maščobe, mila, praške, naftne derivate, razredčila, alkohol.
Kratek čas pri kislinah. **
Ne zdrži v stiku s fenolom.



SKLADNOST Z EVROPSKIMI NORMATIVI:

* Za vse vezice iz poliamida 66 se uporablja klasificirane materiale UL94V2.
** Za prenašanje kisline se uporabljajo vezice iz polipropilena.

